

KAMB

IMPORT-EXPORT

Distributor of manual tile cutters
Verteiler der Fliesenschneider
Distributeur de coupe-carreaux manuels
Distributor zařízení pro řezání dlaždic
дистриб'ютор устаткування для різання плитки

PRODUCT CATALOG

PRODUCT CATALOG PRODUKTKATALOG CATALOGUE DES PRODUITS
PRODUKTOVÝ KATALOG КАТАЛОГ ТОВАРІВ



www.kamb.com.pl



Contact details:

- +48 (0) 22 614 54 71
- Ul. Syrokomli 28
- 03-335 Warszawa, POLAND
- kamb@kamb.com.pl
- www.kamb.com.pl

KAMB

IMPORT-EXPORT

Firma **KAMB Import-Export** jest wyłącznym przedstawicielem producenta ręcznych urządzeń do glazury i terrakoty, firmy WALMER

The **KAMB Import-Export** company is the executive representative of the manufacturer of manual devices for tiles and terracotta, the WALMER company

Geschäft **KAMB Import-Export** ist die Alleinvertretung des Herstellers von manuellen Geräten für Fliesen und Terrakotta, Geschäft WALMER

La société **KAMB Import-Export** est le seul représentant du fabricant d'appareils manuels pour carrelage et terre cuite, la société WALMER

Firma **KAMB Import-Export** je výhradním zástupcem výrobce ručních přístrojů na obklady a terakotu, firmy WALMER

Компанія «**КАМБ Імпорт-Експорт**» є єдиним представником виробника ручних пристроїв для плитки та теракоти компанії WALMER

SPIS TREŚCI



Model MGER II 4



Model MGM 6



Model MGZ 8



Model MGL 10



Model MG-Profi 12



Model MGLN 16



Model MGPE 18

Urządzenie do cięcia glazury MGLR II

Dostępne modele

według długości cięcia:

- MGLR II 500**
- MGLR II 600**
- MGLR II 800**
- MGLR II 1000**
- MGLR II 1200**



Nożyki tnące

dostępne 3 rozmiary średnicy ostrza



Parametry urządzenia MGLR II:




- prowadnice: 25x12mm
- łożyska rolkowe
- maksymalna długość cięcia: 500/600/800/1000/1200mm
- regulowana wysokość noża
- szerokość podstawy: 265mm
- amortyzowany blat do łamania płytek
- standardowo zamontowano nóż tnący Ø8mm
- możliwość zastosowania noży o rozmiarach średnicy ostrza Ø10 lub Ø12 (kupowane osobno)
- kątomierz i linijka do pomiaru cięcia
- cięcie płytek po przekątnej (w karo)

Device parameters MGLR II:



- guides: 25x12mm
- roller bearings
- maximum cutting length: 500/600/800/1000/1200mm
- adjustable knife height
- base width: 265mm
- cushioned top for breaking tiles
- a Ø8mm cutting knife is fitted as standard
- cutting knives with a blade diameter of Ø10mm or Ø12mm (sold separately) can be used
- protractor and ruler for cutting measurements
- diagonal cutting of tiles (in diamonds)



Geräteparameter MGLR II:



- Führungen: 25x12mm
- Rollenlager
- maximale Schnittlänge: 500/600/800/1000/1200mm
- einstellbare Messerhöhe
- Basisbreite: 265mm
- gepolsterte Arbeitsplatte zum Brechen von Fliesen
- standardmäßig ist ein Schneidmesser mit Ø8 montiert
- die Möglichkeit der Verwendung von Messern mit Messerdurchmesser Ø10mm oder Ø12mm (separat erhältlich)
- Winkelmesser und Lineal für Schnittmessungen
- Diagonalschneiden von Fliesen (in Rauten)



Parametry zařízení MGLR II:



- vodička: 25x12mm
- válečková ložiska
- maximální délka řezu: 500/600/800/1000/1200mm
- nastavitelná výška nože
- šířka základny: 265mm
- polstrovaná top pro lámání dlaždic
- standardně je osazen řezací nůž Ø8mm
- lze použít nože o průměru čepele Ø10mm nebo Ø12mm (prodávají se samostatně)
- uhloměr a pravítko pro měření řezání
- diagonální řezání dlaždic (v diamantech)

Параметри пристрою MGLR II:



- напрямки: 25x12mm
- роликові підшипники
- максимальна довжина різання: 500/600/800/1000/1200mm
- регульована висота ножа
- ширина основи: 265mm
- м'яка поверхня та амортизуюча стільниця для розбивання
- різальний ніж Ø8mm входить до стандартної комплектації
- можливість використання ножів Ø10mm або Ø12mm (купуються окремо)
- транспортер і лінійка для різання вимірювань
- діагональна порізка плитки (ромбами)

KAMB
IMPORT-EXPORT



Paramètres de l'appareil MGLR II:



- guides: 25x12mm
- roulements à rouleaux
- longueur de coupe maximale: 500/600/800/1000/1200mm
- hauteur de couteau réglable
- largeur de base: 265mm
- dessus rembourré pour casser les tuiles
- un couteau de coupe Ø8mm est monté en standard
- couteaux de coupe avec un diamètre de lame de Ø10mm ou Ø12mm
- rapporteur et règle pour couper les mesures
- coupe diagonale de carreaux (en losanges)

Urządzenie do cięcia glazury MGM

Dostępne modele

według długości cięcia:
MGM 600
MGM 800



Nożyki tnące

dostępne 3 rozmiary
 średnicy ostrza

Ø8mm Ø10mm Ø12mm



Parametry urządzenia MGM:



- prowadnice: 20x10mm
- łożyska rolkowe
- maksymalna długość cięcia: 600/800mm
- regulowana wysokość noża
- szerokość podstawy: 200mm
- amortyzowany blat do łamania płytek
- standardowo zamontowano nóż tnący Ø8mm
- możliwość zastosowania noży o rozmiarach średnicy ostrza Ø10 lub Ø12 (kupowane osobno)
- kątomierz i linijka do pomiaru cięcia
- cięcie płytek po przekątnej (w karo)

Device parameters MGM:



- guides: 20x10mm
- roller bearings
- maximum cutting length: 600/800mm
- adjustable knife height
- base width: 200mm
- cushioned top for breaking tiles
- a Ø8mm cutting knife is fitted as standard
- cutting knives with a blade diameter of Ø10mm or Ø12mm (sold separately) can be used
- protractor and ruler for cutting measurements
- diagonal cutting of tiles (in diamonds)



Geräteparameter MGM:



- Führungen: 20x10mm
- Rollanlager
- maximale Schnittlänge: 600/800mm
- einstellbare Messerhöhe
- Basisbreite: 200mm
- gepolsterte Arbeitsplatte zum Brechen von Fliesen
- standardmäßig ist ein Schneidmesser mit Ø8 montiert
- die Möglichkeit der Verwendung von Messern mit Messerdurchmesser Ø10mm oder Ø12mm (separat erhältlich)
- Winkelmesser und Lineal für Schnittmessungen
- Diagonalschneiden von Fliesen (in Rauten)

KAMB
 IMPORT-EXPORT



Paramètres de l'appareil MGM:



- guides: 20x10mm
- roulements à rouleaux
- longueur de coupe maximale: 600/800mm
- hauteur de couteau réglable
- largeur de base: 200mm
- dessus rembourré pour casser les tuiles
- un couteau de coupe Ø8mm est monté en standard
- couteaux de coupe avec un diamètre de lame de Ø10mm ou Ø12mm
- rapporteur et règle pour couper les mesures
- coupe diagonale de carreaux (en losanges)



Parametry zařízení MGM:



- vodička: 20x10mm
- válečková ložiska
- maximální délka řezu: 600/800mm
- nastavitelná výška nože
- šířka základny: 200mm
- polstrovaná top pro lámání dlaždic
- standardně je osazen řezací nůž Ø8mm
- lze použít nože o průměru čepce Ø10mm nebo Ø12mm (prodávají se samostatně)
- úhloměr a pravítko pro měření řezání
- diagonální řezání dlaždic (v diamantech)

Параметри пристрою MGM:



- напрямні: 20x10mm
- роликові підшипники
- максимальна довжина різання: 600/800mm
- регульована висота ножа
- ширина підстави: 200mm
- м'яка поверхня та амортизуюча стільниця для розбивання
- різальний ніж Ø8mm входить до стандартної комплектації
- можливість використання ножів Ø10mm або Ø12mm (купуваться окремо)
- транспортер і лінійка для різання вимірювань
- діагональна порізка плиток (ромбами)

Urządzenie do cięcia glazury MGZ

Dostępne modele
według długości cięcia:
MGZ 600
MGZ 800



Nożyki tnące
dostępne 3 rozmiary
średnicy ostrza



Ø8mm Ø10mm Ø12mm



Parametry urządzenia MGZ:



- prowadnica: 25x12mm
- łożyska rolkowe
- maksymalna długość cięcia: 600/800mm
- szerokość podstawy w najdłuższym miejscu: 250mm
- podstawa ma profil zamknięty przez co jest bardziej stabilna
- regulowany kątownik z kątomierzem do cięcia płytek pod różnym kątem
- do łamania płytki zastosowano nowy mechanizm umożliwiający łamanie płytki bez potrzeby regulacji noża
- mechanizm ułatwia cięcie płytek po przekątnej (w kwadracie)
- możliwość podciągania cięcia
- zastosowano podporę do płytek o większych gabarytach, co ułatwia pracę glazurnikowi

Device parameters MGZ:



- guides: 25x12mm
- roller bearings
- maximum cutting length: 600/800mm
- base width in the longest place: 250mm
- the base has a closed profile which makes it more stable
- adjustable square with protractor for cutting tiles at different angles
- a new mechanism was used to break the plate, which enables the plate to be broken without the need to adjust the knife
- the mechanism makes it easier to cut the tiles diagonally (in diamonds)
- the ability to preview the cut
- a support for larger tiles facilitates the work of the tiler



Geräteparameter MGZ:



- Führungen: 25x12mm
- Rollenlager
- maximale Schnittlänge: 600/800mm
- Basbreite an der längsten Stelle: 250mm
- die Basis hat ein geschlossenes Profil, was sie stabiler macht
- verstellbarer Winkel mit Winkelmesser zum Schneiden von Fliesen in verschiedenen Winkeln
- zum Brechen der Platte wurde ein neuer Mechanismus verwendet, der es ermöglicht, die Platte zu brechen, ohne das Messer einstellen zu müssen
- der Mechanismus erleichtert das diagonale Schneiden der Fliesen (in Rauten)
- die Möglichkeit, den Schnitt in der Vorschau anzuzeigen
- es wurde eine Auflage für größere Fliesen verwendet, die dem Fliesenleger die Arbeit erleichtert



KAMB
IMPORT-EXPORT



Paramètres de l'appareil MGZ:



- guides: 25x12mm
- roulements à rouleaux
- longueur de coupe maximale: 600/800mm
- largeur de la base à l'endroit le plus long: 250mm
- la base a un profil fermé qui la rend plus stable
- équerre réglable avec rapporteur pour couper les carreaux sous différents angles
- un nouveau mécanisme a été utilisé pour casser la plaque, ce qui permet de casser la plaque sans avoir à régler le couteau
- le mécanisme facilite la découpe des carreaux en diagonale (en losanges)
- la possibilité de prévisualiser la coupe
- un support pour les carreaux plus grands facilite le travail du carreleur



Parametry zařízení MGZ:



- vodítko: 25x12mm
- válečková ložiska
- maximální délka řezu: 600/800mm
- šířka základny v nejdelším místě: 250mm
- základna má uzavřený profil, který ji činí stabilnější
- nastavitelný čtverec s úhloměřem pro řezání dlaždic pod různými úhly
- k rozbíjení desek byl použit nový mechanismus, který umožňuje zlomení desky bez nutnosti seřizování nože
- mechanismus usnadňuje řezání dlaždic diagonálně (v diamantech)
- možnost náhledu řezu
- podpora pro větší dlaždice usnadňuje práci obkladače

Параметри пристрою MGZ:



- напрямки: 25x12мм
- роликові підшипники
- максимальна довжина різання: 600/800мм
- ширина основи в найдовшому місці: 250мм
- основа має закритий профіль, що робить її більш стійкою
- регульований кутник з транспортиром для різання плитки під різними кутами
- тарілка розбита за допомогою нового механізму, що дозволяє ламати тарілку без необхідності регулювати ніж
- механізм полегшує різання плиток по діагоналі (ромбами)
- можливість попереднього перегляду розрізу
- підставка для великих плиток полегшує роботу плиточника

Urządzenie do cięcia glazury MGL

Dostępne modele

według długości cięcia:
MGL 400
MGL 500
MGL 600



Kółko tnące
 (wymienne)
 dostępny rozmiar
 Ø16mm



Parametry urządzenia MGL:



- prowadnice: 20x10mm
- łożyska rolkowe
- maksymalna długość cięcia: 400/500/600mm
- szerokość podstawy: 165mm
- kółko tnące Ø16mm (wymienne)
- linijka i kątownik do pomiaru cięcia
- możliwość cięcia i łamania płytek po przekątnej (w kwadr.)

Device parameters MGL:



- guides: 20x10mm
- roller bearings
- maximum cutting length: 400/500/600mm
- base width: 165mm
- cutting wheel Ø16mm (replaceable)
- ruler and square for cutting measurements
- the ability to cut and break tiles diagonally (in diamonds)



Geräteparameter MGL:



- Führungen: 20x10mm
- Rollenlager
- maximale Schnittlänge: 400/500/600mm
- Basisbreite: 165mm
- Schneidrad Ø16mm (austauschbar)
- Lineal und Winkel für Schnittmessungen
- die Fähigkeit, Fliesen diagonal zu schneiden und zu brechen (in Diamanten)



Paramètres de l'appareil MGL:



- guides: 20x10mm
- roulements à rouleaux
- longueur de coupe maximale: 400/500/600mm
- largeur de base: 165mm
- meulette de coupe Ø16mm (remplaçable)
- règle et équerre pour les mesures de coupe
- la possibilité de couper et casser les tuiles en diagonale (en losanges)

Parametry zařízení MGL:



- vodítka: 20x10mm
- válečková ložiska
- maximální délka řezu: 400/500/600mm
- šířka základny: 165mm
- řezný kotouč Ø16mm (vyměnitelný)
- pravítka a úhel pro měření řezání
- schopnost řezat a rozbit dlaždice šikmo (v diamantech)

Параметри пристрою MGL:



- напрямні: 20x10mm
- роликові підшипники
- максимальна довжина різання: 400/500/600mm
- ширина підстави: 165mm
- ріжуче кільце Ø16mm (змінне)
- лінійка і кут для різання вимірювань
- можливість різати та ламати плитку по діагоналі (в ромбах)

Urządzenie do cięcia glazury MG-Profi

Dostępny model
według długości cięcia:
MG-Profi 1200



Parametry urządzenia MG-Profi:



- pojedyncza prowadnica: 30x15mm
- łożyska rolkowe
- maksymalna długość cięcia: 1280mm
- szerokość podstawy przed rozłożeniem bazy: 470mm
- szerokość podstawy po rozłożeniu bazy: 780mm
- standardowo zamontowano nóż tnący Ø8mm
- możliwość zastosowania noży o rozmiarach średnicy ostrza Ø10 lub Ø12 (kupowane osobno)
- otwór w tylnym wsporniku prowadnicy ułatwiający wymianę noża tnącego
- linijka do pomiaru szerokości cięcia
- czarno-żółta cutaga przyręczana z dwóch stron do odmierzenia szerokości cięcia płytki
- marka 45 stopni ułatwiająca cięcie płytek po przekątnej (w karo)
- ruchoma pokława stołu do łamania płytek
- zastosowano innowacyjny system łamiący, w którym płytkę na całej swojej długości jest łamana z jednakową siłą docisku
- składana czerwona chwytka łamiąca płytki
- wysuwana czarna baza podtrzymująca większe płytki
- dwie czerwone płyty przytrzymujące płytkę
- możliwość zmiany wysokości płkz dla grubszych płytek
- dwa przednie skrajne koła z hamulcami
- składane nogi z pokrętkami blokującymi



Device parameters MG-Profi:



- single guide: 30x15mm
- roller bearings
- maximum cutting length: 1280mm
- base width before unfolding the base: 470mm
- base width after unfolding the base: 780mm
- a Ø8mm cutting knife is fitted as standard
- cutting knives with a blade diameter of Ø10mm or Ø12mm (sold separately) can be used
- a hole in the rear guide bracket to facilitate replacement of the cutting knife
- a ruler to measure the width of the cut
- black and yellow belt screwed on both sides to measure the cutting width of the tile
- 45-degree measure for diagonal cutting of tiles (in diamonds)
- movable half table for breaking tiles
- an innovative breaking system is used, in which the tile is broken along its entire length with the same pressing force
- foldable red plate-breaking lever
- pull-out black base supporting larger tiles
- two red skids holding the plate
- the possibility of changing the height of the skids for thicker tiles
- two front swivel wheels with brakes
- folding legs with locking knobs



KAMB
IMPORT-EXPORT



Geräteparameter MG-Profi:



- einrige Führung: 30x15mm
- Rollenlager
- maximale Schnittlänge: 1280mm
- Sockelbreite vor dem Aufklappen des Sockels: 470mm
- Sockelbreite nach Aufklappen des Sockels: 780mm
- standardmäßig ist ein Schneidmesser mit Ø8 montiert
- die Möglichkeit der Verwendung von Messern mit Messerdurchmessern Ø10mm oder Ø12mm (separat erhältlich)
- ein Loch in der hinteren Führungshalterung, um das Auswechseln des Schneidmessers zu erleichtern
- ein Lineal zum Messen der Schnittbreite
- beidseitig angeschraubter schwarzer und gelber Streifen zum Messen der Schnittbreite der Fliese
- 45-Grad-Maß zum diagonalen Schneiden von Fliesen (in Raute)
- beweglicher Halbtisch zum Brechen von Fliesen
- zum Einsatz kommt ein innovatives Bruchsystm, bei dem die Fliese über die gesamte Länge mit gleicher Anpresskraft gebrochen wird
- klappbarer roter Plattenbruchhebel
- ausziehbarer schwarzer Sockel zur Unterstützung größerer Fliesen
- zwei rote Kufen halten die Platte
- die Möglichkeit, die Höhe der Kufen für dickere Fliesen zu ändern
- zwei vordere Schwankräder mit Bremsen
- Klappbeine mit Feststellknöpfen

Urządzenie do cięcia glazury MG-Profi

Dostępny model
według długości cięcia:
MG-Profi 1200



Parametry zařízení MG-Profi



- jediný průvodec: 30x15mm
- valečková ložiska
- maximální délka řezu: 1280mm
- šířka základny před rozložení základny: 470mm
- šířka základny po rozložení základny: 780mm
- standardně je osazen řezací nůž Ø8mm
- lze použít nože o průměru čepole Ø10mm nebo Ø12mm (prodávají se samostatně)
- otvor v zadním vodícím držáku usnadňující výměnu řezacího nože
- pravítko k měření šířky řezu
- černý a žlutý pás přišroubovaný na obou stranách k měření šířky řezu člaždice
- 45stupňová míra pro diagonální řezání člaždic (v diamantech)
- pohyblivý poklopní stůl pro lámání člaždic
- používá se inovativní lámací systém, při kterém se člaždice láme po celé délce se stejnou přílačnou silou
- skládací páka na rozložení člaždic červené barvy
- výškový černý dodatek podírající větší člaždice
- dvě červené amyly ozvláštní talíř
- možnost změny výšky ližin u silnějších člaždic
- dvě přední otočná kola s brzdou
- skládací nohy s uzamykacími knoflíky

KAMB
IMPORT-EXPORT



Paramètres de l'appareil MG-Profi



- guide simple: 30x15mm
- roulements à rouleaux
- longueur de coupe maximale: 1280mm
- largeur du socle avant dépliage du socle: 470mm
- largeur du socle après dépliage du socle: 780mm
- un couteau de coupe Ø8mm est monté en standard
- couteaux de coupe avec un diamètre de lame de Ø10mm ou Ø12mm
- un trou dans le support de guidage arrière pour faciliter le remplacement du couteau de coupe
- une règle pour mesurer la largeur de la coupe
- ceinture noire et jaune vissée des deux côtés pour mesurer la largeur de coupe du carreau
- Mesure à 45 degrés pour la coupe diagonale des carreaux (en losanges)
- demi-table mobile pour casser les tuiles
- un système de rupture innovant est utilisé, dans lequel le carreau est cassé sur toute sa longueur avec la même force de pression
- levier casse-assiettes pliable rouge
- base noire coulissante supportant des carreaux plus grands
- deux patins rouges tenant la plaque
- la possibilité de changer la hauteur des patins pour des dalles plus épaisses
- deux roues avant pivotantes avec freins
- pieds pliants avec boutons de verrouillage



Параметри пристрою MG-Profi



- одний провідник: 30x15мм
- роликові підшипники
- максимальна довжина різання: 1280мм
- ширина основи перед розкриттям основи: 470мм
- ширина основи після розкриття основи: 780мм
- різальний ніж Ø8мм входить до стандартної комплектації
- можливість використання ножів Ø10мм або Ø12мм (купуються окремо)
- отвір у задньому напрямному кронштейні для полегшення заміни різального ножа
- лінійка для вимірювання ширини різку
- чорно-жовтий пояс, прикріплений з обох сторін для вимірювання ширини різання плитки
- 45-градусна міра для діагонального різання плитки (я алмазах)
- рухомий півстół для ламання плити
- використовується інноваційна система ламання, при якій плитка ламеться по всій довжині з однаковою силою натискання
- складний червоний важіль для розбивання плити
- висувна чорна основа для більших плиток
- дві червоні полози, що тримають тарілку
- можливість зміни висоти полозів для більш товстої плити
- два передні поворотні колеса з гальмами
- складні ніжки з фіксуючими ручками



Urządzenie do cięcia glazury MGLN

Dostępny model
według długości cięcia:
MGLN 600



Kółko tnące
(wymienne)
dostępny rozmiar
Ø16mm



Parametry urządzenia MGLN:



- pojedyncza prowadnica: 30x12mm
- łożyska kulkowe: 8szt.
- maksymalna długość cięcia: 600mm
- amortyzowany blat do łamania płytek
- kółko tnące Ø16mm (wymienne)
- linijka i kątownik do pomiaru cięcia
- możliwość cięcia i łamania płytek po przekątnej (w karo)
- możliwość podglądu cięcia płytki w trakcie posuwu głowicy urządzenia ze względu na zastosowanie wyłącznie jednej prowadnicy

Device parameters MGLN:



- single guide: 30x12mm
- ball bearings: 8pcs
- maximum cutting length: 600mm
- cushioned top for breaking tiles
- cutting wheel Ø16mm (replaceable)
- ruler and square for cutting measurements
- the ability to cut and break tiles diagonally (in diamonds)
- possibility of previewing the tile cut during feed of the device head due to the use of only one guide



Geräteparameter MGLN:



- einzige Führung: 30x12mm
- Kugellager: 8St.
- maximale Schnittlänge: 600mm
- gepolsterte Arbeitsplatte zum Brechen von Fliesen
- Schneidrad Ø16mm (austauschbar)
- Lineal und Winkel für Schnittmessungen
- die Fähigkeit, Fliesen diagonal zu schneiden und zu brechen (in Diamanten)
- Möglichkeit der Vorschau des Fliesenschnitts während des Vorschubs des Gerätekopfes durch Verwendung nur einer Führung



Parametry zařízení MGLN:



- jediný průvodec: 30x12mm
- kulčičková ložiska: 8ks
- maximální délka řezu: 600mm
- polstrovaná top pro lámání dlaždic
- řezný kolouč Ø16mm (vyměnitelný)
- pravítka a úhel pro měření řezání
- schopnost řezat a rozbit dlaždice šikmo (v diamantech)
- schopnost zobrazit náhled řezání desky během postupu hlavy zařízení díky použití pouze jednoho vodiče

KAMB
IMPORT-EXPORT



Paramètres de l'appareil MGLN:



- guide simple: 30x12mm
- roulements à billes: 8 pièces
- longueur de coupe maximale: 600mm
- dessus rembourré pour casser les tuiles
- molette de coupe Ø16mm (remplaçable)
- règle et équerre pour les mesures de coupe
- la possibilité de couper et casser les tuiles en diagonale (en losanges)
- possibilité de prévisualiser la coupe du carreau pendant l'avance de la tête de l'appareil grâce à l'utilisation d'un seul guide

Параметри пристрою MGLN:



- єдиний посібник: 30x12mm
- кулькові підшипники: 8 шт.
- максимальна довжина різання: 600mm
- м'яка поверхня та амортизуюча стільниця для розбивання
- різальне кільце Ø16mm (змінне)
- лінійка і кут для різання вимірювань
- можливість різати та ламати плитку по діагоналі (в ромбах)
- можливість попереднього перегляду різання пластини під час просування головки пристрою за рахунок використання лише однієї прямої

Urządzenie do cięcia glazury MGPL

Dostępny model

według długości cięcia:
MGPL 600



Nożyki tnące

dostępne 3 rozmiary
średnicy ostrza

Ø8mm Ø10mm Ø12mm



Parametry urządzenia MGPL:



- prowadnice: 25x12mm
- łożyska rolkowe
- maksymalna długość cięcia: 600mm
- regulowana wysokość noża
- amortyzowany blat do łamania płytek
- standardowo zamontowano nóż tnący Ø8mm
- możliwość zastosowania noży o rozmiarach średnicy ostrza Ø10 lub Ø12 (kupowane osobno)
- możliwość cięcia i łamania płytek po przekątnej (w karo)
- regulowany kątownik z kątomierzem do cięcia płytek pod różnym kątem

Device parameters MGPL:



- guides: 25x12mm
- roller bearings
- maximum cutting length: 600mm
- adjustable knife height
- cushioned top for breaking tiles
- a Ø8mm cutting knife is fitted as standard
- cutting knives with a blade diameter of Ø10mm or Ø12mm (sold separately) can be used
- the ability to cut and break tiles diagonally (in diamonds)
- adjustable square with protractor for cutting tiles at different angles



Geräteparameter MGPL:



- Führungen: 25x12mm
- Rollenlager
- maximale Schnittlänge: 600mm
- einstellbare Messerhöhe
- gepolsterte Arbeitsplatte zum Brechen von Fliesen
- standardmäßig ist ein Schneidmesser mit Ø8 montiert
- die Möglichkeit der Verwendung von Messern mit Messerdurchmesser Ø10mm oder Ø12mm (separat erhältlich)
- die Fähigkeit, Fliesen diagonal zu schneiden und zu brechen (in Diamanten)
- verstellbarer Winkel mit Winkelemesser zum Schneiden von Fliesen in verschiedenen Winkeln



Parametry zařízení MGPL:



- vodítka: 25x12mm
- válečková ložiska
- maximální délka řezu: 600mm
- nastavitelná výška nože
- polstrovaná top pro lámání dlaždic
- standardně je osazen řezací nůž Ø8mm
- lze použít nože o průměru čepele Ø10mm nebo Ø12mm (prodávají se samostatně)
- schopnost řezat a rozbit dlaždice šikmo (v diamantech)
- nastavitelný čtverec s úhlověměrem pro řezání dlaždic pod různými úhly

Параметри пристрою MGPL:



- напрямки: 25x12mm
- роликові підшипники
- максимальна довжина різання: 600mm
- регульована висота ножа
- м'яка поверхня та амортизуюча спільниця для розбивання
- різальний ніж Ø8mm входить до стандартної комплектації
- можливість використання ножів Ø10mm або Ø12mm (купуються окремо)
- можливість різати та ламати плитку по діагоналі (в ромбах)
- регульований кутник з транспортиром для різання плитки під різними кутами

KAMB
IMPORT-EXPORT



Paramètres de l'appareil MGPL:



- guides: 25x12mm
- roulements à rouleaux
- longueur de coupe maximale: 600mm
- hauteur de couteau réglable
- dessus rembourré pour casser les tuiles
- un couteau de coupe Ø8mm est monté en standard
- couteaux de coupe avec un diamètre de lame de Ø10mm ou Ø12mm
- la possibilité de couper et casser les tuiles en diagonale (en losanges)
- équerre réglable avec rapporteur pour couper les carreaux sous différents angles

Contact details

Company address:

Ul. Syrokomli 28, 03-335 Warsaw

Poland

European Union

Tel: +48 (0) 22 614 54 71

Website: www.kamb.com.pl

Email: kamb@kamb.com.pl

K A M B
IMPORT-EXPORT